

VELZENER



PUTZKNECHT S44-2

Machine à projeter les enduits
en monophasé 230V, 16 A
en mono et triphasé 400V

PUTZKNECHT S44-2

La machine à projeter PUTZKNECHT S44-2 est la solution alternative à la PUTZKNECHT S48 (Serva): la solution économique et rentable pour le petit chantier ou l'artisan, compacte et très fonctionnelle.

C'est la machine idéale pour la mise en œuvre de produits prêts-à-l'emploi tel le plâtre à projeter, les enduits intérieurs et extérieurs et autres matériaux pompables.

Trois modèles, en 230V monophasé, 230 et 400V et enfin 400V triphasé, couvrent l'ensemble des applications de la projection d'enduits jusqu'à la chape liquide.

La conception modulaire de la machine permet un démontage rapide pour le transport et le SAV. La forme de la trémie, du tube et de l'arbre de malaxage permettent d'avoir un malaxage parfait avec une qualité constante.

Les roues amovibles permettent une manipulation aisée. Le coffret électrique est démontable, facilitant le transport et la mise à l'abri en période

de gel.

La sécurité-moteur arrête le moteur dès qu'on le bascule ce qui évite tout danger d'accident.

Le produit sec est déversé dans la trémie à travers la grille avec un coupe-sac et fixée par un boulon. La trémie est facile à nettoyer en basculant la grille.

Un capot de remplissage de la trémie à partir du silo peut être livré en option.

Volume de Livraison:

- Châssis avec roues
- Trémie avec tube de malaxage et rotor/stator
- Moteur avec flasque et fixation
- Commande électrique avec convertisseur
- Tuyau-mortier et tuyau-air, 10m
- Lance
- Compresseur à piston avec système d'arrêt
- Outillage de bord dans une pochette ou en option machine équipée d'une caisse à outil
- Mode d'emploi et liste des pièces de rechange
- Certificat de conformité CE



Haut: stator facilement démontable
Gauche: Coffret électrique démontable pour le transport ou autre

Le moteur est basculé sur le côté pour le nettoyage de la trémie et du tube de malaxage

Fiche Technique:

Référence	044.00.002.3	044.00.004.3	044.00.003.3
Type de machine	S44-2-FU 230V	S44-2-FU-230/400V	S44-2 400V
Branchement	230V/50Hz/monophasé	230/400V/50Hz/ mono-/triphase	400V/50Hz/ triphasé
Puissance	3 kW	4kW	5,5kW
Type de rotor et stator	D4-1/1	D4-1/1	UE4 argent
Débit	15 l/min	20 l/min	22 l/min
Pression de refoulement	15 bar	15 bar	30 bar
Longueur	1530mm	1530mm	1530mm
Largeur	640mm	640mm	640mm
Hauteur	1090mm	1090mm	1090mm
Hauteur de remplissage	950mm	950mm	950mm
Poids	160kg	160kg	160kg
Débit compresseur	180 l/min	180 l/min	200 l/min
Volume de la trémie	50 l	50 l	50 l

UELZENER MASCHINEN GMBH

Wiesenstrasse 18
D-65843 Sulzbach (près de Frankfurt) Allemagne
Tel: 0049 6196 5840 Fax: 0049 6196 71273
www.uelzener-ums.de
E-mail: contact@uelzener-ums.de

Distributeur UELZENER